



Heizungswärmepumpen- Vergleich 2024

Hersteller	Typ	Leistung Elektroheizstab	Heizleistung (A-7/W35) EN 14511	Abmessungen (Außeneinheit) (L x B x H)	Gewicht (Außeneinheit)	COP A7/W35 (EN 14511)	Schallleistungspegel (ISO 9614)	Kältemittel	GWP Kältemittel					
LG Life's Good	Therma V R32 Monobloc S 5,5 kW	3 kW	5,5 kW	1.239 x 330 x 834 mm	89 kg	4,7	57 dB(A)	R32	675					
	Therma V R32 Monobloc S 7 kW		7 kW											
	Therma V R32 Monobloc S 9 kW		9 kW											
	Therma V R32 Monobloc S 12 kW	6 kW		12 kW	1.239 x 330 x 1.380 mm	118,6 kg	4,9	60 dB(A)	R32	675				
	Therma V R32 Monobloc S 14 kW			14 kW										
	Therma V R32 Monobloc S 16 kW			16 kW										
	Therma V R290 Monobloc 9 kW	3 kW + 3 kW		9 kW	1.560 x 520 x 1.019 mm	178 kg	4,9	49 dB (A)	R290	3				
	Therma V R290 Monobloc 12 kW			12 kW										
	Therma V R290 Monobloc 14 kW			14 kW										
	Therma V R290 Monobloc 16 kW			16 kW										
	3 M 4	-	4,50 kW	1.250 x 362 x 770 mm	88 kg	5,1	44 dB (A)	R32	675					
	3 M 6		5,50 kW											
	3 M 8		6 kW											
	3 M 11		8,75 kW											
	3 M 14		10,50 kW											
	3 M 16		12,30 kW											
	3 H MT 8	optional		7,49 kW	1.270 x 533 x 1.003 mm	118 kg	5,10	53 dB(A)	R32	675				
	3 H MT 10			8,84 kW										
	3 H MT 12			10,28 kW										
	3 H HT 14			10,18 kW										
	3 H HT 16			11,40 kW		151 kg	5	57 dB (A)						
	3 H HT 18			12,67 kW										
	CS 5800i/6800i AW 4 kW			3,9 kW							1.100 x 540 x 800 mm	143 kg	4,8	40 dB (A)
	CS 5800i/6800i AW 5 kW			5,4 kW										
CS 5800i/6800i AW 7 kW	6,4 kW													
CS 5800i/6800i AW 10 kW	9,57 kW													
CS 5800i/6800i AW 12 kW	11,82 kW													
	CS 7400i AW 5 kW	2 / 4 / 6 / 9 kW	5 kW	1.380 x 600 x 940 mm	89 kg	4,3	50 dB (A)	R410a	2088					
	CS 7400i AW 7 kW		7 kW		96 kg									
	CS 7001i AW 9 kW		9 kW		154 kg									
	CS 7001i AW 13 kW		13 kW	1.122 x 1.695 x 545 mm	165 kg	3,9	55 dB (A)							
	CS 7001i AW 17 kW		17 kW		3,76	57 dB (A)								
	LAV 8-WR Luft-Wasser-Wärmepumpe		8 kW		830 x 995 x 1.480 mm	132 kg	4,6			50 dB (A)				
LAVS 8-WR Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Schallschutz		920 x 1.660 x 1.480 mm	150 kg	46 dB (A)										
NOVELAN heizen. kühlen. lüften.	LAV 12-WR Luft-Wasser-Wärmepumpe	-	12 kW	830 x 995 x 1.480 mm	148 kg	4,3	52 dB (A)	R410A	2088					
	LAVS 12-WR Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Schallschutz			920 x 1.660 x 1.480 mm	163 kg		48 dB (A)							
	LA 16.1HV-WR Luft-Wasser-Wärmepumpe			16,1 kW	1.050 x 1.931 x 1.780mm	315 kg	4,0			57 dB (A)				
	LA 18 Luft-Wasser-Wärmepumpe			18 kW	1.258 x 1.779 x 1.817 mm	420 kg	3,9 (Zwei Verdichter)			60 dB (A)				
	LA 25.1 Luft-Wasser-Wärmepumpe			25,1 kW		480 kg				65 dB (A)				
	LA 30 Luft-Wasser-Wärmepumpe			30 kW		1.258 x 1.779 x 2.127 mm	480 kg			3,8	66 dB (A)			
	LAP 45-WPR Luft-Wasser-Wärmepumpe			45 kW	850 x 1.800 x 2.355 mm	680 kg	3,57			72 dB (A)				
				WPL-A 05 HK 230 Premium	-	5 kW	593 x 1.270 x 900 mm			135 kg	5,42	48 dB (A)	R410A	2088
WPL-A 07 HK 230 Premium		8 kW												
WPL 20 AC		11 kW	593 x 1.490 x 1.045 mm	175 kg		5,09	55 dB (A)							
WPL 25 AC		15 kW												
WPL 24 A		15 kW						1.280 x 1.240 x 1.434 mm	279 kg	4,72	59 dB (A)			

